

HVID
BRANDISOLERENDE MALING

Produkt navn	Brandisolerende maling
Produktkode	HW01
Revisionsdato	2013-10-29
Revision nummer	02
Ref	HW01

Produktnavn:	HW01 Brandisolerende hvid maling
Produktnummer:	-
Producent:	Intumescent Systems Ltd, UK
Importør:	Scandinavian Trading Ltd Unit 2, Glen Court, Canada Road, Byfleet, KT14 7JL, UK Tel: +44 (0)1932 354293 e-post: info@scandinaviantrading.co.uk
Telefon vid akutfall:	Ring 112 eller nærmeste skadestue

Hud:	Kan forårsage lettere irritation ved gentagen / Langvarig kontakt.
Øjne:	Kan forårsage irritation ved kontakt.
Indånding:	Ingen fare ved normalt brug.
Indtagelse:	Lav giftighedsgrad.
Fysisk / kemisk effekt:	Ingen

Faresymboler:	Ingen
Risikomærkninger:	Ingen.
Sikkerhedsmærkninger:	Ingen.

Kemisk navn CAS No.	EC No.	%	Klassificering
Benzyl alcohol100-51-6		3	XN;R20/R22
1-metoxi-2-propanol107-98-2		<3.75	R10/R67

Kemisk karakteristisk:	Vandbaseret (emulsion) polymer system
-------------------------------	---------------------------------------

Vandbaseret dispersion af en polymer med ikke skadelige, brandforhindrende och svulmende tilsætningsstoffer.

Generelt:	Kontakt læge ved besvær eller irritation
Inånding:	Sørg for god ventilation.
Indtagelse:	Skyl munden med vand, drik om muligt vand.
Øjenkontakt:	Skyl grundigt med meget vand
Hudkontakt:	Tag tøjet af og vask med sæbe og vand.

HVID
BRANDISOLERENDE MALING

Slukningsmiddel:	Skum, kuldioxid, pulver eller vand.
Slukningsmiddel som ikke må bruges:	Ingen kendte
Eksponeringsrisiko:	Ingen kendt
Særlig beskyttelsesudstyr til brandmænd:	Kemisk dragt / handsker / støvler / iltapparat

Malerpåklædning:	Anvend passende malertøj
Miljøbeskyttelse:	Farve/skyllevand skal hindres i at komme i afløb eller vandløb.
Metode til rengøring af spild:	Saml op mekanisk. Aflever på genbrugsplads som maling.

Fare ved håndtering:	Ingen kendte
Opbevaring:	Opbevares i tillukket beholder i tørt miljø, +5-30°C

Ved hensigtsmæssig brug findes ingen kendte sundhedsfarer.	
Personlig beskyttelse:	
luftveje	Anvend støvmaske ved sprøjtemaling. Ved påføring med pensel/roller, sørg for god ventilation.
Hud, krop, hænder	Beskyttelseshandsker og arbejdstøj
øjne	Beskyttelsesbriller. Ved sprøjtemaling anvendes tætsluttende beskyttelsesbriller

HVID
BRANDISOLERENDE MALING

Fysisk tilstand:	Hvid væske
Farve:	Hvid
Lugt:	svag
Densitet:	1.3 till 1.4 g/cm ³
pH ved leverance:	ca 8
Blandbarhed:	Blandbar med vand
Kogepunkt:	~ 100° Celcius
Smeltepunkt:	N/A
Brandbarhed:	N/A
Selvantændelstemperatur:	N/A
Ekspllosionsegenskaber:	N/A
Oxideringsegenskaber:	N/A
Frysepunkt:	~ 0° Celcius

Stabilitet:	Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold
Tilstand som bør undgås:	Undgå ekstrem temperatur, særligt frost og køl
Inkompatibel material:	Ingen ved normalt brug
Risikabel nedbrydning:	Ingen forrådnelse ved normal håndtering

HVID BRANDISOLERENDE MALING

Undgå udslip til afløb eller vandløb. Varetages eller destrueres efter lokale foreskrifter. Emballage rengøres så godt som muligt og kan derefter genanvendes.

Vej/jernbane:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.
IMDG:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.
ICAO:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.
ADR:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.

Faresymboler:	Ingen
Risikomærkninger:	Ingen.
Sikkerhedsmærkninger:	Ingen.

Tænkt anvendelsesområde:	Brand-afvisende/modstandsdygtig maling
Brugsanvisning	Se etiket på produkt eller særligt dokument
Anden information.	Teknisk datablad og hjemmeside. Dokumentet er udarbejdet af Scandinavian Trading Ltd. Indholdet er oversat fra producentens egne datablad på engelsk. Databladet er udformet efter den bedste tillgængelige information dog uden ansvar for manglende eller fejlagtig information.