

KLAR
BRANDISOLERENDE LAK

Produkt navn	Brandisolerende klar lak
Produktkode	HW02
Revisionsdato	2015-01-05
Revision nummer	03
Ref	HW02

Produktnavn:	HW02 Brandisolerende klar lak
Produktnummer:	-
Producent:	Intumescent Systems Ltd, UK
Importør:	Scandinavian Trading Ltd Unit 2, Glen Court, Canada Road, Byfleet, KT14 7JL, UK Tel: +44 (0)1932 354293 e-post: info@scandinaviantrading.co.uk
Telefon ved ulykke:	Ring 112 eller nærmeste skadestue

Hud:	Kan forårsage lettere irritation ved gentagen / Langvarig kontakt.
Øjne:	Kan forårsage irritation ved kontakt.
Indånding:	Ingen fare ved normalt brug.
Indtagelse:	Lav giftighedsgrad.
Fysisk / kemisk effekt:	Ingen

Faresymboler:	Ingen
Risikomærkninger:	Ingen.
Sikkerhedsmærkninger:	Ingen.

Kemisk navn CAS No.	EC No.	%	Klassificering
Benzyl alcohol100-51-6		<2	XN;R20/R22
1-metoxi-2-propanol107-98-2		<4	R10/

Kemisk karakteristisk:	Vandbaseret (emulsion) polymer system
-------------------------------	---------------------------------------

Vandbaseret dispersion af en polymer med ikke skadelige, brandforhindrende och svulmende tilsætningsstoffer.

Generelt:	Kontakt læge ved besvær eller irritation
Indånding:	Sørg for god ventilation.
Indtagelse:	Skyl munden med vand, drik om muligt vand.
Øjenkontakt:	Skyl grundigt med meget vand
Hudkontakt:	Tag tøjet af og vask med sæbe og vand.

KLAR
BRANDISOLERENDE LAK

Slukningsmiddel:	Skum, kuldioxid, pulver eller vand.
Slukningsmiddel som ikke må bruges:	Ingen kendte
Eksponeringsrisiko:	Ingen kendt
Særlig beskyttelsesudstyr til brandmænd:	Tilpas udstyret til brandsituationen. Ingen krav om speciel udrustning til dette produkt.

Malerpåklædning:	Anvend passende malertøj
Miljøbeskyttelse:	Farve/skyllevand skal hindres i at komme i afløb eller vandløb.
Metode til rengøring af spild:	Saml op mekanisk. Sug op med fx. sand eller jord. Aflever til genbrugsplads som maling/lak.

Fare ved håndtering:	Ingen kendte
Opbevaring:	Opbevares i tillukket beholder i tørt miljø, +5-30°C

Ved hensigtsmæssig brug findes ingen kendte sundhedsfarer.	
Personlig beskyttelse:	
luftveje	Anvend støvmaske ved sprøjtemaling. Ved påføring med pensel/roller, sørg for god ventilation.
Hud, krop, hænder	Beskyttelseshandsker og arbejdstøj
øjne	Beskyttelsesbriller. Ved sprøjtemaling anvendes tætsluttende beskyttelsesbriller

KLAR
BRANDISOLERENDE LAK

Fysisk tilstand:	Hvid væske
Farve:	Hvid, tørrer klar op
Lugt:	svag
Densitet:	1.20 till 1.24 g/cm ³
pH ved leverance:	Ca 6 - 6,5
Blandbarhed:	Blandbar med vand
Kogepunkt:	~ 100° Celcius
Smeltepunkt.:	N/A
Brandbarhed:	N/A
Selvantændelstemperatur:	N/A
Ekspllosionsegenskaber:	N/A
Oxideringsegenskaber:	N/A
Frysepunkt:	~ 0° Celcius

Stabilitet:	Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold
Tilstand som bør undgås:	Undgå ekstrem temperatur, særligt frost og køl
Inkompatibel material:	Ingen ved normalt brug
Risikabel nedbrydning:	Ingen forrådnelse eller nedbrydning ved normal Håndtering. Ved brand kan oxidering af kul og fosfor Forekomme.

KLAR BRANDISOLERENDE LAK

Undgå udslip til afløb eller vandløb. Varetages eller destrueres efter lokale foreskrifter. Emballage rengøres så godt som muligt og kan derefter genanvendes.

Vej/jernbane:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.
IMDG:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.
ICAO:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.
ADR:	Ingen restriktioner. Produktet er ikke farligt.

Faresymboler:	Ingen
Risikomærkninger:	Ingen.
Sikkerhedsmærkninger:	Ingen.

Tænkt anvendelsesområde:	Brand-afvisende/modstandsdygtig lak
Brugsanvisning	Se etiket på produkt eller særligt dokument
Anden information.	Teknisk datablad og hjemmeside. Dokumentet er udarbejdet af Scandinavian Trading Ltd. Indholdet er oversat fra producentens egne datablad på engelsk. Databladet er udformet efter den bedste tillgængelige information dog uden ansvar for manglende eller fejlagtig information.